



# UltraCare Epoxy Off Gel

**Специальный очиститель с высокой вязкостью для удаления остатков эпоксидной смолы. Благодаря своей вязкости он идеально подходит для стен**

## ОПИСАНИЕ

**UltraCare Epoxy Off Gel** – это чистящее средство с высокой вязкостью для удаления остатков эпоксидного раствора и подходит для использования на непитьвающихся материалах, таких как **Kerapoxy, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Easy Design** и т.д., с керамической плитки, керамогранита и стеклянной мозаики.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

**UltraCare Epoxy Off Gel** легко удаляет остатки эпоксидного раствора и подходит для использования на непитьвающихся материалах, таких как керамогранит, глазуванная керамическая плитка и стекло.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**UltraCare Epoxy Off Gel** – это готовый к использованию концентрированный гель. Он удаляет остатки, пятна и разводы эпоксидного заполнителя, не выделяя вредных веществ. При правильном использовании **UltraCare Epoxy Off Gel** не повредит поверхность стекла и керамической плитки, а также швы в облицовке. Благодаря своей вязкости он идеально подходит для вертикальных поверхностей.

## ВНИМАНИЕ

- Не используйте материал на полированном мраморе или натуральном камне.
- Не применяйте на деревянных покрытиях.
- Не используйте для метакрилатных ванн.
- Перед нанесением **UltraCare Epoxy Off Gel** на материалы с неизвестной стойкостью поверхности проведите предварительное испытание, чтобы убедиться, что поверхность не повреждена.

- Перед работой защитите все поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте с материалом.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** не повреждает металлические или оцинкованные поверхности; однако, учитывая разнообразие материалов, доступных на рынке, всегда рекомендуется предварительное испытание.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Встряхните материал перед использованием. Материал готов к использованию и не требует разбавления. Нанесите **UltraCare Epoxy Off Gel** на очищаемую поверхность с помощью кисти или валика и оставьте на несколько минут (примерно 15-20 минут в зависимости от степени загрязнения). Обработайте поверхность падом **Scotch-Brite®**, а затем хорошо промойте обильным количеством чистой воды. Материал очень эффективен для очистки свежего шовного заполнителя. Если эпоксидная смола полностью затвердела или в случае особенно стойких пятен, возможно, потребуется увеличить время реакции (до 30 минут) или повторить нанесение. При нанесении на пол можно производить очистку, используя однодисковую чистящую машину.

## РАСХОД

С помощью 1 литра **UltraCare Epoxy Off Gel** можно очистить до 15 м<sup>2</sup> поверхности. Расход может варьироваться в зависимости от обрабатываемой поверхности и степени загрязнения.

## УПАКОВКА

**UltraCare Epoxy Off Gel** поставляется в канистрах по 1 л.

# UltraCare Epoxy Off Gel



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	опаловый
Плотность:	1,10 г/см <sup>3</sup>
pH:	9
Температура нанесения:	от 0°C до +40°C
Время ожидания перед смыванием:	5 минут

### СРОК ХРАНЕНИЯ

UltraCare Epoxy Off Gel может храниться в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности материала на нашем сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

### НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

*Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI. Актуальная техническая карта доступна на сайте компании [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.**

**Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

Любое воспроизведение текстов, фото или иллюстраций, опубликованных в данном материале, запрещено и преследуется по закону



BUILDING THE FUTURE

11002-6-2021 (GB)